

Forza Grubu Teknik Özellikleri

BİRİM	YOĞUNLUK			SERTLİK % 40			KALICI DEFORMASYON		KOPMA UZAMASI			YIRTILMA MUKAVEMETİ		ELASTİKİYET		
	TS EN ISO 845			TS EN ISO 2439			TS EN ISO 1856		TS EN ISO 1798			ASTIM D3574-F		TSE EN ISO 8307		
	KG / M3			N			%		%			N / CM		%		
	±	MİN.	MAX.	%15	MİN.	MAX.	NOMİNAL	MAX.	±%50	MİN.	MAX.	≥	MAX.	± 5	MİN.	MAX.
18 D FORZA	±1	17,00	19,00	150	128	173	7,02	12,00	85	35,00	135,00	2,09	1,5	30	25,00	35,00
18 D ULTRA S	±1	17,00	19,00	160	136	184	7,96	12,00	85	35,00	135,00	1,88	1,5	30	25,00	35,00
20 D FORZA	±1	19,00	21,00	170	145	196	6,72	12,00	100	50,00	150,00	2,64	1,5	30	25,00	35,00
22 D FORZA	±1	21,00	23,00	190	162	219	5,14	12,00	100	50,00	150,00	2,57	1,5	35	30,00	40,00
22 D ULTRA S	±1	21,00	23,00	200	170	230	6,57	12,00	85	35,00	135,00	2,34	1,5	35	30,00	40,00
26 D FORZA	±1	25,00	27,00	210	179	242	4,32	11,00	120	70,00	170,00	2,84	1,5	40	35,00	45,00
28 D FORZA	±1	27,00	29,00	220	187	253	4,24	11,00	130	80,00	180,00	3,35	1,5	40	35,00	45,00
28 D ULTRA S	±1	27,00	29,00	230	196	265	4,26	11,00	135	85,00	185,00	3,04	1,5	40	35,00	45,00
32 D FORZA	±1	31,00	33,00	240	204	276	3,32	10,00	150	100,00	200,00	3,69	1,5	40	35,00	45,00
40 D FORZA	±1,5	38,50	41,50	450	383	518	3,80	6,00	95	45,00	145,00	2,6	2	45	40,00	50,00
45 D FORZA	±2	43,00	47,00	480	408	552	4,37	6,00	95	45,00	145,00	2,72	2	45	40,00	50,00
50 D FORZA	±2	48,00	52,00	500	425	575	3,40	5,00	100	50,00	150,00	2,99	2	45	40,00	50,00
60 D FORZA	±2	58,00	62,00	600	510	690	3,13	5,00	130	80,00	180,00	3,22	2	45	40,00	50,00
80 D FORZA	±2	78,00	82,00	700	595	805	4,08	5,00	145	95,00	195,00	4,88	2	45	40,00	50,00

Performansın Her Katmanında Güç.

Forza Grubu, yüksek yoğunluklu sünger yapısıyla dayanıklılığın yeni standardını belirler. Spor ayakkabı tabanları, endüstriyel pedler, taşıyıcı minderler ve uzun ömür gerektiren döşemelerde mükemmel sonuç verir. Darbe emici, form koruyucu ve enerji sönümleyici yapısıyla profesyonel performans alanlarında fark yaratır.

Forza – Dayanıklılığın enerjisi, konforun temeli.